

Geräteeigenschaften Soundsysteme

„Rent a tent“ Eppingen
Gewerbestr. 3
75031 Eppingen
Tel: 07262 / 4581

www.rent-a-tent-Eppingen.de

Profi PA-System (Power Bundle)



KOMPLETTSYSTEM FÜR INDOOR CA. 300 / OUTDOOR 200 PERSONEN

TA 18 AKTIVER 18" BANDPASS SUBWOOFER

- Leistung 500 Watt (RMS)
- Max. Schallbelastung (1m): 131 dB
- Frequenzgang 35Hz-250Hz
- Stereo XLR Eingang
- Abmessungen: 693 x 530 x 580 mm / Gewicht 45 kg

TA12 AKTIVER FULLRANGE LAUTSPRECHER

- Lautsprecher-Bestückung: 12" Mitteltöner/1,4" Hochtöner
- Leistung: 300 Watt (Bass) + 100 Watt (Treble)
- Max. Schallbelastung: SPL (1m) 120dB
- XLR in/out
- Frequenzgang: 60 - 16.000 Hz
- Abstrahlwinkel: 80° x 50°
- Maße: 377 x 395 x 610 mm / Gewicht: 35 kg

DISTANZROHR

- Für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung
- Höhenverstellbar von 905 bis 1450 mm
- Mittels Rasterung und Sicherungsschraube

ALLE KOMPONENTEN LASSEN SICH INDIVIDUELL MIT DEN KOMPONENTEN DER BASIC PA (SIEHE NÄCHSTE SEITE) KOMBINIEREN!!!

Basic PA-System (Entertainer Set)



KOMPLETTSYSTEM FÜR INDOOR CA. 80 / OUTDOOR 60 PERSONEN

AKTIVER 12" SUBWOOFER

- Leistung 350 Watt (RMS)
- Schalldruck: 124dB max
- Frequenzbereich: 40 - 250 Hz
- Anschlüsse: XLR/Klinke Eingang (Kombibuchse), XLR Ausgang
- Hochständerflansch M 20
- Abmessungen: 450 x 456 x 370 mm / Gewicht: 22 kg

AKTIVE 2 WEGE BIAMPED FULLRANGE BOX

- Lautsprecher-Bestückung: 10" (Mitteltöner) /Horn 90x60° (Hochtöner)
- Leistung 80Watt (Bass) + 50Watt (Treble)
- Frequenzgang: 55-18kHz/-3dB
- XLR inputmic/linethomann, XLR Ausgang
- Schaltbarer Low Cut bei 120Hz
- 2-Band-Klangregelung
- inkl. Monitor-FüÙe Verwendung der Box als Floormonitor
- Abmessungen 321 x 464 x 321 mm / Gewicht: 13,2 kg

PROFESSIONELLES BOXENSTÄNDER-SET

- aus Stahl / schwarz
- Belastbar bis 30 kg
- Höhe: 1,3 m - ca, 2,0 m

ALLE KOMPONENTEN LASSEN SICH INDIVIDUELL MIT DEN KOMPONENTEN DER PROFI PA (SIEHE VORHERIGE SEITE) KOMBINIEREN!!!

Fullrange System



KOMPLETTSYSTEM FÜR INDOOR CA. 60 / OUTDOOR 40 PERSONEN

ENDSTUFE

- 2x 1200 Watt 4 Ohm / 2x 650 Watt 8 Ohm / 1x 2000 Watt 8 Ohm
- In: Klinke+XLR
- Out: SPK+Klemmanschluss
- Empfindlichkeit 0,775V
- THD kleiner 0,05%/1kHz
- SlewRate 60V/μs
- Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/80hm
- kurzschlussicher
- Limiter
- Einbautiefe: 44 cm / 19" Rackformat / 2 HE
- Gewicht: 23 kg

PASSIVE 3-WEGE FULL-RANGE BOX

- Lautsprecher-Bestückung: 2 x 30 cm (12") (Tiefbass) / 2 Piezos, 1 Horn
- Leistungsnominal: 500 Watt RMS
- Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
- Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
- Anschlüsse: 2 Speakon-Buchsen (SPK)
- Impedanz: 8 Ohm
- Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm / Gewicht: 27 kg